



*Maß L = $\phi 20$ mm über 1200 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze
 $\phi 25$ mm über 1500 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze
 $\phi 32$ mm über 1900 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze
 $\phi 40$ mm über 2600 mm nur mit zusätzlicher 3 Stütze

*Dimension L = $\phi 20$ mm over 1200 mm only with 3 support
 $\phi 25$ mm over 1500 mm only with 3 support
 $\phi 32$ mm over 1900 mm only with 3 support
 $\phi 40$ mm over 2600 mm only with 3 support

Li = Stützenabstand frei wählbar auf Anfrage
 Li = support distance freely selectable on request

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| L | 300-2100 mm* | 300-2800 mm* | 300-2800 mm* | 300-2800 mm* |
| H | 65 mm | 75 mm | 85 mm | 100 mm |
| ϕS | $\phi 18$ mm | $\phi 18$ mm | $\phi 26$ mm | $\phi 32$ mm |
| ϕG | $\phi 20$ mm | $\phi 25$ mm | $\phi 32$ mm | $\phi 40$ mm |
| Modell / Type | TG 9387/20 | TG 9387/25 | TG 9387/32 | TG 9387/40 |

ER TG 9387
 Stainless steel TG 9387